



## Tubes en LDPE pour eau froide LDPE buizen voor koud water

### Série pouce – Duimse reeks **BSN + BSR**

sans marque Benor

utilisation interdite dans et en dessous des habitations,  
sous chape!

utilisation interdite comme conduite d'incendie

teinte: noir RAL 9005

matériel: PE 40

zonder Benor-keurmerk

gebruik verboden in en beneden woonhuizen,  
onder dekvloer!

verboden voor brandleidingen

kleur: zwart RAL 9005

materiaal: PE 40

De buizen BSN of BSR zijn leverbaar op metalen haspels: gelieve ons te raadplegen.  
Les tubes BSN ou BSR peuvent être fournis sur tourets métalliques: consultez-nous s.v.p.

### BSN (Normal – Normaal)

Ø	D	e	d	bar à 20°C	g/m	Code	m	€/m
1/2" N	16,9-17,4	2,3	11,9-12,8	7,5	1 05	7600	100	<b>1,00</b>
3/4" N	24,6-25,4	3,1	17,8-19,2	7	237	7601	50-100	<b>2,05</b>
1" N	30,8-31,7	3,1	24,0-25,5	5	306	7602	50-100	<b>2,63</b>
1 1/4" N	36,9-38,1	3,1	30,1-31,9	4,5	376	7603	50-100	<b>3,17</b>
1 1/2" N	42,8-44,4	3,5	35,0-36,2	4	488	7604	100	<b>4,18</b>
2" N	58,2-60,3	4,7	47,8-50,9	4	876	7605	100	<b>7,46</b>

### BSR (Renforcé – Versterkt)

1/2" R	21,1-21,7	4,3	11,5-13,1	12	220	7606	50-100	<b>2,01</b>
3/4" R	27,5-28,2	4,3	17,9-19,6	9	305	7607	50-100	<b>2,67</b>
1" R	33,9-34,5	4,3	24,3-25,9	7	390	7608	50-100	<b>3,49</b>
1 1/4" R	42,0-42,5	5,1	31,0-32,3	6,5	560	7609	50-100	<b>4,77</b>
1 1/2" R	47,8-48,4	5,4	36,2-37,6	6	680	7610	100	<b>5,87</b>
2" R	63,5-64,5	6,5	48,9-51,5	5,5	1230	7611	100	<b>10,64</b>